

RAVE RE 2020



ROTAX-MOOTTORI

600R E-TEC

850 E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2	2
Iskutilavuus	599,4 cm ³	849 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm	82 mm
Iskun pituus	73 mm	80,4 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 kierr./min.	7900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Suosittelut polttoaine	Lyijytön	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95	95
Polttoainesäiliö	37 litraa	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

OMINAISUUDET

Runko	Radien
Sukset	Blade XC
Istuin	Sport, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut
Korotuspalkan korkeus	120 mm
Käynnistin	Käsi käyttöinen, sähköinen (keväoptio)
Peruutusvaihe	RER
Lämmitettävä kaasukahva	Vakio

VÄRI

 Viper Red/Black

MITAT

Kokonaispituus	3040 mm
Kokonaisleveys	1265 mm
Kokonaiskorkeus	1230 mm
Raideleveys	1080 mm
Telamaton leveys	381 mm
Telamaton pituus	3487 mm
Profiilin korkeus	41 mm Cobra

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	KYB 40 HLCR Kashima
Telasto	PPS ² -3500
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 46 HLCR Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 46 HLCR Kashima

Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Mittaristo	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
Peilit	-
Tuulilasi	Extra low
Vetokoukku	Lisävaruste
Virtaliitäntä visiriille edessä / takana	-
12 V virran ulosotto	Kyllä, hansikaslokerossa